

## Datenblatt Art. 333.417

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### ALU 1 HE Steckdosenleiste

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50 / 60 Hz	<b>Frequency</b>	50 / 60 Hz
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b>	<b>2,0m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>	<b>Supply cable</b>	<b>2,0m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
<b>Stecker</b>	<b>CEE 7/4 (Type F)</b>	<b>Plug</b>	<b>CEE 7/4 (Type F)</b>
Steckertyp	Winkelstecker	Plug type	Right angled plug
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b>	<b>3x CEE 7/3 (Type F)</b>	<b>Socket outlets</b>	<b>3x CEE 7/3 (Type F)</b>
2-polig mit Schutzkontakt		2-pole with earthing contact	
Grau, ähnlich RAL 7035, 35°		Grey, similar to RAL 7035, 35°	
16A / 250V~, IP20		16A / 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Abmessungen</b>	208x44x47	<b>Dimensions</b>	208x44x47
<b>Plattform</b>	1 HE	<b>Platform</b>	1 HE
<b>Profil</b>	VM	<b>Profile</b>	VM
<b>Material</b>		<b>Material</b>	
Gehäuse:		Housing:	
Aluminium, eloxiert		Aluminium, anodised	
Abdeckung:		Cover:	
PA6 GF30 850°C, grau ähnlich RAL 7035		PA6 GF30 850°C, grey similar to RAL 7035	
<b>Lieferumfang</b>		<b>Scope of delivery</b>	
1x ALU 1HE Steckdosenleiste		1x ALU 1U power strip	
2x Haltewinkel		2x Mounting brackets	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
<b>Maximale Höhe</b>	0 - 3000m	<b>Maximum height</b>	0 - 3000m

**Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung** 5°C – 40°C  
**Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.**  
**Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung** -5°C - 60°C  
**Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)** 5 – 95%  
**Schutzart** IP20

**Surrounding temperature during mounting and use** 5°C – 40°C  
**Protect from direct sunlight.**  
**Surrounding temperature during transport and storage** -5°C - 60°C  
**Relative humidity (non-condensing)** 5 – 95%  
**Protection type** IP20