



<p>5 Schutzkontakt – Steckdosen mit Schalter und Überspannungsschutz und Filter</p>	<p>5 German type earth contact - sockets with switch and overvoltage protection and filter</p>
<p>Steckdosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; 2-polig mit Schutzkontakt; 16A/3680W, AC250V, IP20, Farbe schwarz, um 35° gedreht; 	<p>Sockets:</p> <ul style="list-style-type: none"> DIN 49 440, examined: VDE0620-1; 2-pole with earthing contact; 16A/3680W, AC250V, IP20, colour black, 35° turned;
<p>Anschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² grau mit Schutzkontaktwinkelstecker 	<p>Connection:</p> <ul style="list-style-type: none"> non rewireable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² with German type earth contact plug
<p>Profil:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, eloxiert; 	<p>Profile:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, anodized
<p>Kunststoff:</p> <ul style="list-style-type: none"> schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C; 	<p>Plastic material:</p> <ul style="list-style-type: none"> black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C
<p>Transientenschutz:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurzschlussfestigkeit 6,5kA, Schutzpegel Up 1,5kV Prüfspannung Uoc 5kV Uc 255V; 50Hz optische Funktions- und Ausfallanzeige <p>Netz- und Frequenzfilter:</p> <ul style="list-style-type: none"> filtert kleinste Störungen (30MHz) Eckfrequenz 400Hz, Dämpfung 20dB pro Dekade 	<p>Transient protection:</p> <ul style="list-style-type: none"> short circuit protect. 6,5kA, protection level Up 1,5kV test voltage Uoc 5kV Uc 255V; 50Hz optic signal for function / defect <p>Line surge and frequency filter:</p> <ul style="list-style-type: none"> filters small interferences (30 MHz) nominal frequency 400Hz, attenuation 20dB per decade
<p>Schalter:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-polig, beleuchtet, grün versenkt 	<p>Switch:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2-poles, illuminated , green, Countersunk
<p>Haltewinkel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stahlblech Montage in 90° - Schritten möglich; 	<p>Holding flanges :</p> <ul style="list-style-type: none"> Steel sheet For fixing in 4 positions each 90°
<p>Lieferform:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bachmann Polybeutel mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13 	<p>Packing:</p> <ul style="list-style-type: none"> polybag with Bachmann print With Bachmann Item no. and bar code 13
<p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel (Lose beigelegt) 	<p>Extent of delivery:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket outlet 2 x 19" mounting metal flanges (Loose)