

## Datenblatt Art. 500.100

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### Hook-Indoor Steckdosenleiste

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
<b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b>	16A / 250V~	<b>Rated current / rated voltage</b>	16A / 250V~
<b>Frequenz</b>	50Hz	<b>Frequency</b>	50Hz
<b>Leistung</b>	max. 3500W	<b>Connected load</b>	max. 3500W
Netzanschluss		Power supply	
<b>Zuleitung</b>	<b>5,0m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>	<b>Supply cable</b>	<b>5,0m   H05VV-F   3G1,5mm<sup>2</sup></b>
Farbe Zuleitung Wiederanschließbar	Schwarz	Colour supply cable Rewirable	Black
<b>Stecker</b>	<b>CEE 7/7 (Type E/F)</b>	<b>Plug</b>	<b>CEE 7/7 (Type E/F)</b>
Steckertyp	Winkelstecker	Plug type	Right angled plug
Stromausgang		Power output	
<b>Steckdosen</b>		<b>Socket outlets</b>	
<b>5x CEE 7/3 (Type F)</b>		<b>5x CEE 7/3 (Type F)</b>	
2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20		2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
<b>Schalter</b>		<b>Switch</b>	
Grün beleuchtet		Green illuminated	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
<b>Abmessungen</b>	360 x 110 x 70 mm	<b>Dimensions</b>	360 x 110 x 70 mm
<b>Gewicht</b>	916g	<b>Weight</b>	916g
<b>Plattform</b>	Standard (kHE)	<b>Platform</b>	Standard (kHE)

## Material

Gehäuse:  
CU, PA66+FG, PP, schwarz, ähnlich  
RAL 9005

Rote Endkappen mit 2xP66  
Kabelwickler und integrierten  
einziehbaren Metallhaken

Abdeckung:  
PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL  
9005

## Material

Housing:  
CU, PA66+FG, PP black, similar to  
RAL 9005

Red endcaps with 2xP66 cable  
coilers with integrated metal hooks

Cover:  
PA6 GF30 850°C, black similar to  
RAL 9005

## Lieferumfang

1x HOOK Indoor Steckdosenleiste

Im Polybeutel

## Scope of delivery

1x HOOK Indoor power strip

Packed in polybag

## Umgebungsbedingungen

**Maximale Höhe** 0 - 3000m  
**Umgebungstemperatur bei Montage  
und Nutzung** 5°C – 35°C  
**Vor direkter Sonneneinstrahlung  
schützen.**  
**Umgebungstemperatur bei Transport  
und Lagerung** -25°C - 60°C  
**Relative Luftfeuchtigkeit (nicht  
kondensierend)** 5 – 95%  
**Schutzart** IP20

## Environmental conditions

**Maximum height** 0 - 3000m  
**Surrounding temperature during  
mounting and use** 5°C – 35°C  
**Protect from direct sunlight.**  
**Surrounding temperature during  
transport and storage** -25°C - 60°C  
**Relative humidity (non-condensin** 5 – 95%  
**Protection type** IP20

## Konformität / Approbation

**Bauart geprüft** DIN VDE 0620-1 / DIN 49440  
/ CEE 7/3

## Conformity / Approval

**Type approved** DIN VDE 0620-1 / DIN  
49440 / CEE 7/3





Einfach  
aufhängen  
und  
loslegen

# HOOK Indoor

Die zuverlässige Mehrfachsteckdose HOOK Indoor wird dank unzähliger Befestigungsmöglichkeiten ganz ohne Werkzeug an Wänden, Leitern, Haken oder Ketten angebracht – eben dort, wo sie gebraucht wird. Einem spontanen Arbeitsplatzwechsel steht nichts im Weg, da die flexible Verteilerleiste einfach in die neue Arbeitsumgebung integriert werden kann. Neben den fünf Steckdosenentöpfen sorgt der beleuchtete An- und Ausschalter für die nötige Sicherheit und Funktionalität.

Für weitere Funktionalität sorgt, neben einer Leitungslänge von fünf Metern und den fünf Steckdosenentöpfen, ein beleuchteter Ein- und Ausschalter. Die HOOK Indoor bringt sicher und flexibel Strom dorthin, wo dieser gebraucht wird und ist ein wahrer Allrounder und Handwerksgehilfe.

## VORTEILE

- **Viele Befestigungsmöglichkeiten**
- **Vielfältige Anwendungsszenarien**
- **Endkappen zur Kabelaufwicklung**
- **Klettband für Kabelmanagement**
- **Fünf Meter Kabellänge**

**BACH  
MANN**  
We power your life.



Nach Feierabend lässt sich die HOOK, dank der runden Endkappen zur Kabelaufwicklung und dem Klettband für das Kabelmanagement, praktisch im Werkzeugkoffer verstauen.

### HOOK Indoor

- Zuleitung: 5,0m H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> mit Schutzkontakt-Winkelstecker
- Wippschalter 2-polig rot beleuchtet
- Mit erhöhtem Berührungsschutz
- Integrierter ausziehbarer Haken

#			
500.100	5	45°	•

