

# PRIMO

## VORTEILE

- **Geprüfte Bauteile**
- **Halogen- und PVC freie Steckdosentöpfe**
- **Varianten mit:**
  - **Überspannungsschutz, Typ 3**
  - **Netz- und Frequenzfilter für Spannungsspitzen bis 30 MHz**
  - **USB-Charger mit 2,1 A Ladestrom**
- **Verfügbar mit größerem Dosenabstand, ideal zum Einstecken von Netzgerätesteckern**












**Maße (B x H x T):** Siehe Tabelle  
**Profil:** Aluminium



**Farbvarianten:**



**PRIMO**

· Zuleitung: 1,75 m H05VV-F 3G 1,50 mm<sup>2</sup> mit Schutzkontakt-Winkelstecker

#								
330.073	12	35°	●					690x71 x 54 mm
330.072	9	35°	●					560x71 x 54 mm
330.071	6	35°	●					431x71 x 54 mm
330.070	3	35°	●					304x71 x 54 mm
331.072	9	35°	●	●	●			690x71 x 54 mm
331.071	6	35°	●	●	●			560x71 x 54 mm
331.154	8	35°	●				●	560x71 x 54 mm
331.012	12	35°						690x71 x 46 mm
331.011	9	35°						560x71 x 46 mm
331.010	6	35°						431x71 x 46 mm
331.000	3	35°						304x71 x 46 mm
331.007	9	35°		●	●			645x71 x 47 mm
331.006	6	35°		●	●			515x71 x 47 mm
331.035	6	35°				●		516x71 x 83 mm
331.013	6	35°	●	●				474x71 x 54 mm
331.014	6	35°		●				474x71 x 54 mm
<b>Master + Slave   </b>								
333.071	1M+6S	35°		●	●			695x71 x 47 mm
332.071	1M+6S	35°						573x71 x 47 mm
<b>ISDN   1x ISDN-Eingang   3x ISDN-Ausgang</b>								
331.074*	6	35°	●	●	●			645x71 x 54 mm
<b>15 mm Abstand   schwarz</b>								
331.055	6	90°	●	●	●		●	690x71 x 54 mm
<b>85 mm Abstand   schwarz</b>								
331.032	5	35°						515x71 x 46 mm
<b>Farbe Rot   Für EDV-Stromkreise</b>								
331.040	6	35°						390x71 x 46 mm

**PRIMO**

· Zuleitung: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm<sup>2</sup> mit Schutzkontakt-Winkelstecker

#		
331.089	1M+5S	670x71 x 47 mm

**Master + Slave + Fußtrittschalter |  | 2x Dauerbetrieb-Schutzkontaktsteckdosen rot | 0,1m mit GST18i3 Stecker | 0,1 m schwarz mit GST15/2 Stecker | Fußtrittschalter mit 2m Zuleitung**



STROMVERTEILUNG

\* Keine Lagertypen